

VOLET HORS-SOL







Un design innovant adapté aussi aux piscines de grandes dimensions



VOLET HORS-SOL CONTURA

+ ESTHÉTISME


- Des bornes élégantes et contemporaines imaginées par nos designers.
- · Discrétion assurée avec des bornes qui cachent le volet, une fois le tablier enroulé.

FINITIONS

- Tous les matériaux et composants ont été choisis avec soin pour une parfaite fiabilité et un rendu optimal.
- · Les bornes en aluminium teinté gris métallique ont une excellente résistance aux chocs et aux rayures, et une bonne durabilité aux UV.

PERSONNALISATION

• Disponible en version électrique ou solaire.



Volet disponible pour des bassins à partir de $2,00 \times 3,00 \text{ m}$ et jusqu'à $10,00 \times 20,50 \text{ m}$.

1 BORNES

- · Bornes en aluminium teinté gris métallique.
- Excellente résistance aux chocs et aux rayures.
- Grande durabilité aux UV.

2 MOTORISATION

Version électrique :

- Fins de course mécaniques réglables, système débrayable mécaniquement (permet de dérouler le tablier en cas de panne et ainsi de sécuriser le bassin malgré l'absence d'électricité).
- La longévité du moteur est fiabilisée grâce aux paliers qui supportent le mât, et ainsi le poids du volet.

• La borne est équipée d'un ou trois panneaux solaires selon les dimensions du bassin.

Commande par Wi-Key, bouton à clé ou LivePool (non conforme).

(3) KITS D'ACCROCHAGE

(4) LAMES

- · Lames polycarbonate solaires ou lames opaques.
- (5) MÂT ALUMINIUM

Votre choix de lames

Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes à la norme NF P 90-308.

Lames polycarbonate solaires











À SAVOIR

Optez pour les lames polycarbonate solaires afin de chauffer l'eau de votre bassin.

Lames **PVC** opaques









PENSEZ-Y

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage IVERNÉA

ou le voile de protection 4 saisons IVERNÉA PLUS.



LivePool

Ouverture et fermeture de votre volet via votre smartphone avec l'application LivePool (hors version solaire).



Le volet Contura est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : 2 ans pour l'enrouleur et 3 ans sur le moteur. Les lames PVC opaques sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre pour un bassin de $5,00 \times 10,00 \text{ m}$: 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Contura peuvent s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice.

Limites d'utilisation : l'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL.

Hivernage: il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 \times 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 \times 0,25 \times 0,20 m - 250 kg / Mât : 1 colis de 5,46 \times 0,20 \times 0,20 m - 30 kg / Bornes : 1 palette de 0,80 \times 0,60 \times 0,55 m - 40 kg / Poids total : 320 kg.

Fabricant: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr

POUR	+ D'INFC	TRE PISCINISTE			